

Remarque

Ce produit
- a été assemblé selon des instructions de montage spécifiques

Dénomination catalogue

DRN80M8/BE1/FI
Moteurs triphasés DRN.. (IE3)

Cliquez sur ces icônes pour obtenir d'autres informations à propos de Online Support.



Données de référence

Votre numéro de référence : TD1579
Transaction : 419263396
Pos. : 100

Données produit

Position de montage IM : B3
Pos. BàB. [°] / entrée câbles : 0 / pos.Normal
Peinture : Peinture de finition RAL7031 (gris bleu)

Moteur : DRN80M8/BE1/FI
Exécution côté sortie : FI = Moteur à pattes IEC
Bout d'arbre de sortie : 19x40mm
Exécution arbre de sortie : avec rainure de clavette / avec clavette

Dimensions pattes : Hauteur d'axe H : 80 mm
Écart A perçages pour pattes : 125 mm
Écart B perçages pour pattes : 100 mm
Diamètre perçages K : 10 mm

Vitesse moteur [r/min] : 702
Puissance moteur [kW] : 0.25
Fréquence moteur [Hz] : 50
Durée de fonctionnement S1-S10 : S1
Tens.mot. [V] / mode branchem. : 230/400 triangle/etoile
Courant nominal [A] : 1,77 / 1,01
cos phi : 0,53
Schéma de branchement : R13 / 680010306
Classe isol[°C]/Protection[IP] : 130(B) / 54
Classe rendement internation. : IE3
Rendement
à 50/75/100% Pn [%] : 55,8 / 62,0 / 64,1
Sigle CE : Oui
Frein : BE1
Tension frein [V] /couple [Nm] : 230 AC / 7
Redresseur de frein : BG1.5
Schéma de branchement du frein : B100 / 690010106
Boîte à bornes : Embase de boîte à bornes en aluminium
avec trous taraudés 2xM25,
1xM16



Réf. documentation A	: 25957074
	: 26861313
	: 26864282
Plaque signalétique	: Anglais
Pos. 1er jeu plaque signal.	: 270°
Notice exploit. A langue/qté	: Anglais / 0
Liste des pièces langue/qté	: Anglais / 0
Nomenclature douanière	: 85015100
Poids	: 17,00 KG