

Fiche Technique

| Electramo NV | | Type Moteur | | | | |
|---------------------|------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
| Industrieweg 14 | Norme - Type | Y3-250M2-4 - 75kW - 1478rpm - 400V/690V - 50Hz | | | | |
| B-2390 Malle | Classe d'Isolation | IEC60034-30 | | Puissance augmentée | | |
| Belgium | Températures | F/B | | | | |
| +32 3 311 65 40 | Connexion - Phases | -20°C / +40°C | | | | |
| info@electramo.com | Tension | V | Δ | Y | Δ | Δ |
| www.electramo.com | Fréquence | Hz | 400 | 690 | 440 | 460 |
| BE 0414.941.452 | Puissance | kW | 50 | 50 | 60 | 60 |
| | Vitesse | min⁻¹ | 75,00 | 75,00 | 90,00 | 90,00 |
| | Intensité | A | 1.478 | 1478 | 1774 | 1774 |
| | Rendement | % | 131,50 | 75,90 | 146,00 | 140,00 |
| | Cos ϕ | | 100% | 75% | 50% | |
| | Intensité Démarrage | Ia/In | 93,60 | 93,50 | 92,20 | |
| | Intensité Hors Charge | A | 100% | 75% | 50% | |
| | Couple Nominal | Nm | 0,88 | 0,85 | 0,78 | |
| | Couple Démarrage | Ms/Mn | 5,80 | | | |
| | Couple Maximal | Mmax/Mn | 28,86 | 400V 50Hz | | |
| | Construction | | 484,00 | | | |
| | Montage | | 1,98 | | | |
| | Protection | | 2,31 | | | |
| | Refroidissement | | Fonte | | | |
| | Type de Service | | B3-à pattes-horizontale | | | |
| | Tropicalisation | | IP 55 | | | |
| | Altitude Max. A.N.M. | | IC411 | | | |
| | Peinture (carcasse / capot) | | S1 | | | |
| | Position Boîte à Bornes | | 95% | | | |
| | Entrées de câblage | | 1000 m | | | |
| | Sens de rotation | | RAL5010 | | | |
| | Trou de purge | | Au-dessus-A1 | | | |
| | Roulement Avant | | 2 x M63x1,5 + 1 x M16x1,5 | | | |
| | Roulement Arrière | | ← / → | | | |
| | Dimension d'arbre | mm | Point bas-avec bouchon(s) | | | |
| | Joints anti-huile Av/Arr | mm | 6314 C3 | | | |
| | Equilibrage (Classe) | | 6314 C3 | | | |
| | Moment d'inertie | J | 65 x 140 | | | |
| | Niveau sonore - L(p)A | dB(A) | 70 x 95 x 10 | | 70 x 95 x 10 | |
| | Poids Net | Kg | Demie Clavette | | A (IEC 60034-14) | |
| | Options & Extras | | 0,8800 | kgm ² | | |
| | | | 78,0 | 50Hz - à 1m - Hors charge | | |
| | | | 451,0 | | | |
| | | | PTC | | | |
| | Code SH | | 85015290 90 | | | |